

オートディスペンサーセット

感染予防に

●スタンドディスペンサー

現在スタンダードなるスタンド式のオートディスペンサーセット。スタンドのクオリティーが高く大手も採用！安心の製品です。



オープン価格
参考価格 35,000円

●サーモディスペンサー

サーモカメラとディスペンサーが一体化したセット。通常価格が高めの商品ですが、当商品は普及版の中でも精度が高いサーモディスペンサーセットです。



オープン価格
参考価格 123,800円

よりコンパクトで効果的！ セットアップディスペンサー

お使いいただいているサーモマネージャーに取付できるアタッチメントをご用意いたしました。φ40mmのポールにオートディスペンサーを取付いただけます。

【サーモマネージャー】

通行量が多く、省力化が必要な出入口で1次的温度スクリーニング

短時間の測定、測定誤差の少ない機種37.5度以上でアラートが鳴り2次測定で入室管理の徹底ができます



- 電源: AC100-240V ●消費電力: 20W ●サイズ: W136xD26xH272mm (本体)、全高: 120~177cm ●重量: 約7.5kg ●モニター: タッチパネル液晶モニター
- カメラ: 200万画素1920x1080pixel ●測定角度: 垂直30°水平30° ●検知距離: 0.4m以下
- 測定精度: ±0.3℃ ●温度警報: 37.5℃以上 (温度の設定変更はできません)

+

【オートディスペンサー】 完全非接触。センサー感知で自動吐出

LEDが赤色点滅で電池切れをお知らせ。残量確認窓。いたずら防止鍵付き



- 【共通スペック】
- サイズ: 約132xD85xH240mm ●重量: 約755g ●容量: 600ml ●材質: ABS
- 電源: 単3乾電池×4本 (別売品)
- 【霧状タイプ】吐出量: 最小0.5ml/回、最大1ml/回

※高粘度は不向きです。

簡単にお使いのサーモマネージャーが
オートディスペンサー付に早変わり！！

+

OPTION

完全非接触！センサー感知で自動吐出

直接「触れない」ことで二次感染の対策につながります。使用量に合わせて吐出量の設定が可能です。



センサー感知式



霧状タイプ



壁付型オートディスペンサー 霧状タイプ

- 材質 ABS ●重量 約755g ●容量 600ml
- サイズ 約W132xD85xH240mm
- 吐出量 最小0.5ml/回、最大1ml/回
- 別売品 単3乾電池×4本

※残量確認窓、いたずら防止鍵付。

※霧状タイプのほか、泡タイプ・液状タイプもございます。

※作動時はLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。

ウィンカムデオ推奨

5L~20Lのテナーも
ご用意しております☆

